

BIPAVI

DETERGENTE SGRASSANTE BIFASICO

SCHEDA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 7 OTTOBRE 2019

BIPAVI, che si presenta alla vista in due fasi distinte, è caratterizzato dalla presenza di una elevata concentrazione di alcali, solventi, tensioattivi non ionici e sequestranti organici.

BIPAVI agisce efficacemente su qualsiasi tipo di sporco grasso, sintetico e magro.

PROPRIETA'

BIPAVI è particolarmente indicato per la rimozione di sporchi estremi di natura sintetica (cera d'api, pittura, vernice, colla di cellulosa, catrame, oli sintetici e inchiostro sintetico) e grassa (olio, burro, grassi animali e vegetali, sapone e nafta) dalle superfici di natura termiche (grès, cotto, alluminio anodizzato, smalto, vetro e termoplastiche). E' indicato soprattutto nell'ambito industriale per la pulizia (anche per mezzo di idropulitrice) di superfici pesantemente sporche ed incrostate. Prima di procedere con una applicazione, si consiglia di effettuare un test su una piccola porzione non visibile della superficie da trattare.

Il prodotto può intaccare l'alluminio, a meno che non sia anodizzato.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

Agitare vigorosamente il contenitore prima di utilizzare il formulato. Si usa a freddo con diluizioni dall'1% al 5% (10 a 50 grammi per litro d'acqua). Aumentare la dose in caso di unto e grasso particolarmente resistente. In caso di applicazioni su superfici verniciate, non superare la diluizione di 30 grammi per litro d'acqua ed accertarsi che le superfici trattate non superino i 40°C. Spruzzare o distribuire la soluzione ottenuta sulla superficie, attendere qualche istante, risciacquare abbondantemente. Per velocizzare le operazioni di pulizia può essere usata l'idropulitrice.

CAMPO D'IMPIEGO

Rimozione di sporchi di natura grassa e magra da attrezzature da lavoro in campo industriale.

Pulizia a fondo di pavimenti di capannoni aree di deposito merce da sporco di grassi e incrostatati. Pulizia di autofficine e parcheggi da sporchi di olio combustibile e lubrificante. Per sgrassare attrezzature o superfici da lavoro che richiedono prodotti a base caustica. Pulizia di teloni dei rimorchi dei camion.



QUALITY SERVICE S.r.l.

Via O. Tenni, 1/I

31055 - Quinto di Treviso (TV)

Tel. / Fax : 0422 370478

E-mail : info@qualityservicegroup.it

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Il prodotto deve essere manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto corrosivo.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE**ATTENZIONE**

Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere nell'uso. Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso.

CONFEZIONI

Taniche da 10 kg e da 25 kg

**QUALITY SERVICE S.r.l.**

Via O. Tenni, 1/I

31055 - Quinto di Treviso (TV)

Tel. / Fax : 0422 370478

E-mail : info@qualityservicegroup.it