

SOLVACID

DETERGENTE DISINCROSTANTE

SCHEDA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 4 GIUGNO 2019

SOLVACID è un formulato disincrostante acido solventato a bassa schiuma per pavimenti con microporosità (es. gres porcellanato grezzo, strutturato o levigato).

PROPRIETA'

SOLVACID è un formulato disincrostante acido solventato a bassa schiuma per pavimenti con microporosità (es. gres porcellanato grezzo, strutturato o levigato). E' utilizzabile anche su tutte le altre superfici dure lavabili dei pavimenti, escluse quelle in sughero, parquet e linoleum. Elimina rapidamente lo sporco ancorato in profondità nel grès porcellanato., rimuovendo i residui di colle sitetiche e prodotti utilizzati per le fughe, malta, cemento e schiarisce le macchie di ruggine.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

E' un prodotto a bassa schiumosità ed è utilizzabile sia manualmente che con macchine lavapavimenti come lavasciuga, aspiraliquidi e monospazzola. Stendere la soluzione e lasciare agire il prodotto per qualche minuto in caso di sporco ancorato o ostinato specie se visibile in profondità nel microporo dei grès porcellanati. Utilizzare una lavasciuga o meglio, una monospazzola ed un aspiraliquidi; con pad medio duri, rossi o verdi o in microfibra. Trattare fino a quando la superficie non presenta più alonature ed aspirare il residuo.

CAMPO D'IMPIEGO

Prodotto per la pulizia di pavimenti porosi e superfici dure in genere, escluse quelle in sughero, parquet e linoleum.

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Il prodotto data l'acidità deve essere manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto corrosivo (Vedi Sotto). Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone. Non deve quindi essere usato puro su questo genere di superfici e sulle superfici delicate in genere, qualora se ne presenti la necessità. Se ne raccomanda quindi di verificare, in un angolo nascosto, l'effettiva resistenza del materiale.



QUALITY SERVICE S.r.l.

Via O. Tenni, 1/I

31055 - Quinto di Treviso (TV)

Tel. / Fax : 0422 370478

E-mail : info@qualityservicegroup.it

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

ATTENZIONE

Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere nell'uso. Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso

CONFEZIONI

Cartoni da 6 kg x 4



QUALITY SERVICE S.r.l.
Via O. Tenni, 1/I
31055 - Quinto di Treviso (TV)
Tel. / Fax : 0422 370478
E-mail : info@qualityservicegroup.it